Fiche technique pour: 195667

Produit d’assemblage 601 50ML

LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushärtegeschwindigkeit, der sich für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden müssen. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.

Référence	114832
EAN / code-barres	5010266601519
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d’emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67075
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Buchsen und Lager kleben
Farbe	grün (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	25
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.1
Technologie	Methacrylat
Viskosität	100 - 150
Zugscherfestigkeit	ab 15
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland