

Fiche technique pour: SPZ 21507700




Courroie trapézoïdale étroite SK SPZ 2150

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

145520

EAN / code-barres



4014486081244

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	195606
Außenlänge [Millimeter]	2163
Baureihe	SK..SPZ
Breite (oben) [Millimeter]	9.7
Breite (unten) [Millimeter]	4.2
Höhe [Millimeter]	8
Innenlänge [Millimeter]	2112
Profil	SPZ
Richtlänge [Millimeter]	2150
Intrastatnummer	40103400
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante

