Fiche technique pour: SPA 17077700

Courroie trapézoïdale étroite SK SPA 1707

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence	139284
EAN / code-barres	4014486077278
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56537
Außenlänge [Millimeter]	1725
Baureihe	SK..SPA
Breite (oben) [Millimeter]	12.7
Breite (unten) [Millimeter]	5.8
Höhe [Millimeter]	10
Innenlänge [Millimeter]	1662
Profil	SPA
Richtlänge [Millimeter]	1707
Intrastatnummer	40103200
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante


≈ 12,7
≈ 10