

Fiche technique pour: PJ 1150 2775A



### **courroies striées RB PJ 1150/2**

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungslevel der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

161563

EAN / code-barres



4014486106046

Votre prix

Sur demande

### **Informations sur les ventes**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix                 | 1     |
| Unité                         | Stück |
| Unité d'emballage             | 1     |
| Contenu                       | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1     |

### **Spécifications de produits**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ZITEC-Materialnummer       | 189999      |
| Baureihe                   | RB..PJ      |
| Bezugslänge [Millimeter]   | 1150        |
| Profil                     | PJ          |
| Rippen                     | 2           |
| Rippenabstand [Millimeter] | 2.34        |
| Intrastatnummer            | 40103100    |
| Ursprungsland              | Deutschland |

### **Image suivante**

