Fiche technique pour: 1922V 7515147

Courroie trapézoïdale large à flancs ouverts SVX 1922V 751

Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.

Référence	140584
EAN / code-barres	4014486192483
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	180712
Außenlänge [Millimeter]	1907.54
Baureihe	SVX..1922
Breite (oben) [Millimeter]	15
Breite (unten) [Millimeter]	12.3
Höhe [Millimeter]	13
Profil	1922V
Richtbreite [Millimeter]	7.3
Richtlänge [Millimeter]	1907.54
Wirklänge [Millimeter]	1907.54
Intrastatnummer	40103400
Ursprungsland	EU

Image suivante